

Pleister

einZA mix Siliconharzputz R



Gebruiksklare structuurputz op siliconehars basis met krasputzstructuur. Krasputz voor weerbestendig buitenwerk en voor decoratief binnenwerk. Voor het afwerken van einZA thermische isolatie systeem.

Technische goedkeuringen: Z-33,43-201 en Z-33,44-430
Korrelgrootte: 3 mm
Kleur: wit

einZA mix Siliconharz-Edelputz



Gebruiksklare, siloxanversterkte, organisch gebonden Structuurputz in krasputz structuur voor buiten als eindlaag over het brandvertragende einZA thermische isolatie systeem met polystroli platen. Met Formule H tegen vuilaaanhechting van algen- en mosaangroei; goed reinigbaar; gemakkelijke lichte verwerking; mechanisch belastbaar; waterafwijzend en damp doorlatend; bestand tegen mechanische belasting (scheurtjes en slagvast); Vezelversterkt.

Technische goedkeuringen: Z-33,41-429; Z-33,43-201 en Z-33,42-1,151
Korrelgrootte: 1,2 mm, 1,5 mm, 2,3 mm, 3,0 mm
Kleur: wit

einZA mix Silikat Krasputz



Gebruiksklare krasputz op Silikatbasis. Krasputz voor weerbestendig buitenwerk en voor decoratief binnenwerk. Voor het afwerken van einZA thermische isolatie systeem.

Technische goedkeuringen: Z-33,43-201; Z-33-44-430 en Z-33,41-429,
Korrelgrootte: 1 mm, 2 mm, 3 mm
Kleur: wit

einZA mix Silikat Reibeputz



Gebruiksklare krasputz op Silikatbasis. Krasputz voor weerbestendig buitenwerk en voor decoratief binnenwerk. Voor het afwerken van einZA thermische isolatie systeem.

Technische goedkeuringen: Z-33,44-430 en Z-33,41-429
Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm
Kleur: wit

einZA mix Innen-Silikatputz



Gebruiksklare, waterverdunbare structuurputz op organo-silicaatbasis met een krasputz structuur voor decoratief binnenwerk met een minerale uitstraling in korrelgrootte 1 mm en 2 mm. Bijzonder eenvoudig te verwerken, vanwege de hoge alkaliteit van het product biedt het een natuurlijke bescherming tegen schimmel op muren en plafonds.

Korrelgrootte: 1 mm, 2 mm
Kleur: wit

einZA mix Innenkratzputz



Gebruiksklare kunstharz-Dispensie-structuurputz. Decoratieve, slijtvaste binnenputz. soepel en makkelijk te verwerken, waterdamp doorlatend, zeer goede hechting, elastisch, scheuroverbruggend, slag- en stootvast, goed reinigbaar.

Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm
Kleur: wit

einZA mix Innendecor



Dispensie kunstharzputz met een grove structuur voor hoog belastbaar decoratief binnen werk. Geschikt voor op pleister, beton en vezelcement en bouwplaten.

Korrelgrootte: 2 mm, 3 mm.
Kleur: wit

Blijf op de hoogte - Op onze site vindt u alles over einZA Malermix Forte en de kleurbare producten.

www.einZA.com



MALERMIX FORTE *Anorganisch*



Uw einZA Dealer

einZA Farben GmbH & Co KG
Junkersstr. 13
D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 67490-0
info@einZA.com
www.einZA.com

Mengsystemen van einZA –
Kwaliteit, die loont!

MALERMIX FORTE
Anorganisch



einZA
Wir bringen Farbe

Binnenmuurverven

einZA mix Karat-plus



Onze meest hoogwaardige binnenmuurverf, samengesteld onder strenge eisen van de VOS-standaard voor binnenmuurverven: Oplosmiddelvrij en biologisch verdraagzaam; ammoniakvrij en absoluut neutraal van geur. »PLUS« : staat voor de uitstekende product eigenschappen met een uitermate hoge witheidsgraad en optimale dekkraft. Het hoge uitstrijkvermogen en de overtuigende verwerkings eigenschappen, garanderen een prima economisch rendement. **Kleur:** wit **Classificatie naar DIN EN 13 300:** **Schrobvastheid, nat:** Klasse 1 **Dekvermogen, droog:** Klasse 1 bij 8 m²/l **Glansgraad:** krijtmat **Bestand tegen desinfectiemiddelen** naar DIN EN ISO 2812-3 en 4628-1

einZA mix Optima



Deze oplosmiddel- en weekmakervrije kunststof dispersieverf zet nieuwe maatstaven op het gebied van de schrobvastheid nat klasse 2 en DIN EN 13 300, en wordt gekenmerkt door volstrekt krijtmat op te drogen. **Kleur:** wit **Classificatie naar DIN EN 13 300:** **Schrobvastheid, nat:** Klasse 2 **Dekvermogen, droog:** Klasse 1 bij 7 m²/l **Glansgraad:** krijtmat

einZA mix Superior RS 1



Voor hoogwaardig binnenschilderwerk op alle soorten wanden en plafonds, met een lange open-tijd. Ook onder strijklicht is een aanzetvrij resultaat bereikbaar. Is uitstekend bij te werken en bezit een hoog ademend vermogen. Het materiaal is licht thixotrop ingesteld en vrijwel zonder spetteren te verwerken. **Kleur:** wit **Classificatie naar DIN EN 13 300:** **Schrobvastheid, nat:** Klasse 2 **Dekvermogen, droog:** Klasse 1 bij 7 m²/l **Glansgraad:** krijtmat

einZA mix mineralit Innenfarbe



Gebruiksklare, matte Bio silicaat binnenmuurverf naar VOB DIN 18 363 op organo silicaatbasis; formaldehydevrij, schrobvast naar DIN 53778 WM. Geschikt voor alle binnenmuren, vooral voor onbehandelde minerale ondergronden. **Kleur:** wit **Classificatie naar DIN EN 13 300:** **Schrobvastheid, nat:** Klasse 2 **Dekvermogen, droog:** Klasse 2 bij 7 m²/l **Glansgraad:** krijtmat

einZA mix Wandfarbe 333



Goed dekkende, oplosmiddelvrije, kunststof dispersieverf voor binnen, mat, wasbestendig volgens DIN 53778 WM. Airless spuitbaar; oplosmiddel- en formaldehydevrij, waterdampdoorlatend. **Kleur:** wit **Classificatie naar DIN EN 13 300:** **Schrobvastheid, nat:** Klasse 3 **Dekvermogen, droog:** Klasse 2 bij 7 m²/l **Glansgraad:** mat

einZA mix Pro-plus



Oplosmiddelvrije kunststof dispersieverf voor binnenschilderwerk op wanden en plafonds, wasbaar volgens DIN 53778; goed dekkend en vullend met goede verwerkings eigenschappen. **Kleur:** wit **Classificatie naar DIN EN 13 300:** **Schrobvastheid, nat:** Klasse 3 **Dekvermogen, droog:** Klasse 2 bij 7 m²/l **Glansgraad:** mat

Buitenmuurverven

einZA mix Premium Fassadenfarbe



Buitenmuurverf met hoge slijtvastheid en zelfreinigend vermogen (clean-effect). Het gelijkmatig microgeruwde oppervlak heeft als silicaatnet een spreideffect van waterdruppels tot gevolg en hiermee verbonden korte droogtijd. **Kleur:** wit

einZA mix Domicil



Mat, universeel verfsysteem voor onderhoud aan gebouwen, met uitstekende hechtings-eigenschappen; voor weerbestendig buitenschilderwerk naar VOB DIN 18 363, met formule H. Universeel inzetbaar voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk op een groot aantal ondergronden. **Kleur:** wit

einZA mix Novacryl



Hoogwaardige, 100% reïncrylaat gevelverf, zijdemat. Voor toepassing als renovatieverf op verwerde, elastische gevelverven resp. scheuroverbruggende verfsystemen. Carbonatieremmend, voor bescherming van beton, met test 1-009 / 97 van ILF Maaßenburg. Met formule H. **Kleur:** wit

einZA mix Fassadenweiß



Alkalibestendig, watervast vanwege de zeer geringe wateropname, uitstekende waterdamp-doorlatendheid; waterafstotend. Met formule H. Uitstekende hechting, zeer goede korrelafdekking bij structuurpleisters, barstvrij, ook bij toepassing in volle lagen. **Kleur:** wit

einZA mix DuraSil



Gevelverf met silicaatkarakter, mat, groenwerend ingesteld. Weerbestendig naar VOB DIN 18 363; voor glad, of licht gestructureerd schilderwerk op pleisterwerk, beton, metselwerk, en, vooral kalkzandsteen. **Kleur:** wit

einZA mix Garant



Op basis van een siliconenhars-combinatie, slagregendichte, elastische gevelverf voor scheuroverbruggend, waterafstotend, goed waterdampdoorlatend buitenschilderwerk op onbehandelde minerale ondergronden, en voor onderhoudsschilderwerk op intacte oude verflagen. Voor het overbruggen van scheuren (groep II), Polyvlies 2000 in einZA Garant inbedden. Vervolgens onverdund afwerken met 2 lagen einZA Garant. Met formule H. **Kleur:** wit

einZA mix silicon Fassadenfarbe



Watergedragen buitenmuurverf op basis van siliconenhars-emulsie, mat. Voor waterafstotend, hoog waterdamp doorlatend schilderwerk op onbehandelde minerale ondergronden en voor onderhoudsschilderwerk op draagkrachtige siliconen- of silicaatverven, matte dispersieverven en kunsthars structuurpleisters. **Kleur:** wit

einZA mix Siliconharzfarbe F1



Hoogwaardige, kalkmatte universele siliconenharsverf voor waterafwijzend (hydrofob) hoog waterdampdoorlatend buitenschilderwerk op ongeschildeerde minerale ondergronden en voor renovatiewerk op siliconen- of silicaatverven en matte dispersieverven. **Kleur:** wit

einZA mix Siloxan Fassadenfarbe



Gesiliconiseerde gevelcoating, slagregendicht, hoog ademend en met een mineraal mat uiterlijk. Hoogwaardige gevelafwerking op gladde en gestructureerde ondergronden. De siliconenveredeling draagt zorg voor optimale vochtbescherming. Uitermate geschikt voor onderhoudsschilderwerk op gasbeton. **Kleur:** wit

einZA mix mineralit Fassadenfarbe



Gebruiksklare, matte gevelverf op silicaatbasis, met formule H tegen vervuiling en vergroening. Voor weerbestendig, waterafstotend, hoog dampdoorlatend buitenschilderwerk op minerale ondergronden. Capillaire wateropname naar DIN 52 617 met testcode FP 20a/1986- Fraunhofer-instituut voor Bouwfysica. **Kleur:** wit

einZA mix elastodur Fassadenfarbe



Scheuroverbruggende, UV-vernietende gevelcoating voor de scheurgroepen A, B, C, zijdemat.Elastische gevelcoating schilderwerk op pleisterwerk, beton en metselwerk, waar hoge eisen gesteld worden aan elasticiteit en watervastheid. Tusssen- en afwerklaag in het einZA elastodur-systeem. Als inbeddingsmateriaal voor weefsel. Carbonatieremmend bij toepassing op beton. Met formule H. **Kleur:** wit

einZA mix LF-Grund »Plus«



Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel, met het »Plus« van fluateren van m.n. verse minerale ondergronden. Grond- en tussenlaag voor minerale ondergronden, buiten en binnen, alsmede toepasbaar als grondlaag voor gipskarton, bij binnentoepassing. **Kleur:** wit

Lakken

einZA mix Aquamatt



einZA Aquamatt voor buiten en binnen is een watergedragen, niet vergelijkende, goed vullende grondverf en matte acrylaat-lak, voor weerbestendig en duurzaam schilderwerk op hout, minerale ondergronden, metaal en hard-pvc. einZA Aquamatt is reukarm, gemakkelijk te verwerken en sneldrogend. De verflaag is waterdampdoorlatend, duurzaam elastisch, vergelijkensbestendig, goed schuurbaar en blokvast. **Kleur:** wit

einZA mix Aquamatt Sprayfiller



einZA Aquamatt Sprayfiller voor buiten en binnen is een watergedragen, niet vergelijkende, goed vullende grondverf en matte acrylaatlak, optimaal afgestemd op een makkelijke verwerking met de airless-spuut. Voor weerbestendig en duurzaam schilderwerk op hout, minerale ondergronden, metaal en hard-pvc. einZA Aquamatt Sprayfiller is reukarm, gemakkelijk te verwerken en sneldrogend met isolerende eigenschappen tegen doorbloeden van wateroplosbare inhoudstoffen en vliegroest. **Kleur:** wit

einZA mix Holz-Color



Met formule H tegen vuilaanhechting en groen uitslaan van hout buitenshuis, minerale ondergronden, vezelcement, zink, verzinkte elementen en aluminium. Met Formule H tegen vuilaanhechting en algen- en mosaan groei op houtoppervlakken buitenshuis, zoals bijv. vakwerk, gevelbeschietingen, oversteken enz. einZA Holz-Color is zijdeglanzend, hoogelastisch, vochtregulerend, waterverdubaar. **Kleuren:** wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart

einZA mix Samtacryl



einZA Samtacryl zijdeglanslak is een watergedragen, niet vergelijkende, weerbestendige, zijdeglanzende lakverf, voor blokvast schilderwerk met krasvast oppervlak, op hout, metaal, hard-pvc en minerale ondergronden, binnen en buiten. Tevens geschikt als radiatorak tot 120 °C. einZA Samtacryl Zijdeglanslak is sneldrogend, formaldehydevrij, reukarm en eenvoudig te verwerken. De uitgeharde verfilm is vochtregulerend, duurzaam elastisch en vergelijkensbestendig.

Kleuren: wit en standaardkleuren volgens kleurenkaart: zie einZA Seidenmatt en 38 decoratieve en briljante einZA mix **metallic kleuren**, alsmede de verdere kleuren naar RAL / Rai (effect) via de einZA mix kleurmengmachine

einZA mix Samtacryl Sprayfinish



einZA Samtacryl Sprayfinish zijdeglanslak is zeer geschikt voor rationeel, dekkend spuitwerk met de airless-spuut, op vele ondergronden, zoals bijv. deuren en kozijnen, betimmeringen, verzinkt staal, aluminium, hard-pvc, alsmede radiatoren en leidingwerk. Laagdiktes tot 350 µ maken in systeem met een grondlaag einZA Aquamatt Sprayfiller, veelal een 2-laags afwerking mogelijk. **Kleur:** wit

Spachtelputz

einZA mix Kratzputz



Dispersie- kunstharzputz met een edelputz karakter voor vochtbestendige binnen verwerking. Zwaar belastbaar met een decoratieve uitstraling. Voor het afwerken van einZA thermische isolatie systeem. **Technische goedkeuringen:** Z-33,41-429 en Z-33,43-201, **Korrelgrootte:** 1,5 mm, 2 mm, 3mm **Kleur:** wit

einZA mix Reibeputz



Dispersie- kunstharzputz met een grove structuur voor vochtbestendige buiten verwerking en voor hoogbelastbaar binnenwerk met een decoratieve uitstraling. Voor het afwerken van einZA thermische isolatie systeem. **Technische goedkeuringen:** Z-33,43-201 en Z-33,41-429 **Korrelgrootte:** 2 mm, 3 mm, 6 mm **Kleur:** wit

einZA mix Siliconharzputz K



Gebruiksklare structuurputz op siliconenhars basis met krasputzstructuur. Kratzputz voor weerbestendig buitenwerk en voor decoratief binnenwerk. Voor het afwerken van einZA thermische isolatie systeem. **Technische goedkeuringen:** Z-33,43-201 en Z-33,44-430 **Korrelgrootte:** 2 mm, 3 mm **Kleur:** wit